

WABIEMENT

Streichgrund W

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger, weiß pigmentierter, quarzsandhaltiger Grundiervoranstrich mit hochwertiger Kunststoffdispersion als Bindemittelbasis.

Anwendungsbereich

WABIEMENT Streichgrund W dient, weiß oder in Annäherung an den gewählten Putzfarbton getönt, als Voranstrich für nachfolgende Oberputze:

- WABIEMUR Dispersions-Strukturputze
- WABIEMUR Silco-Putze
- WABIESILAN Siliconharzputze
- WABIERILL und WABIEMENT Mineralputze
- WABIEMUR Dispersions-Buntsteinputze

Das Produkt eignet sich zudem für die Anwendung auf mineralischen Armierungsschichten mit WABIETHERM Verbundmörtel, WABIETHERM Feinmörtel und WABIEMENT Renovierungsmörtel sowie auf Unterputzen der Mörtelgruppen P Ic, P II und P III respektive CSI, CSII, CSIII (EN 998-1). WABIEMENT Streichgrund W ist auch auf Kalk- und Gipsputz (und deren Kombinationen), Gipskarton, Hartfaserplatten, Spanplatten und Holz einsetzbar.

WABIEMENT Streichgrund W ist außerdem Bestandteil der schwer entflammaren bzw. nicht brennbaren WABIETHERM Wärmedämmverbundsysteme:

- **Z-33.41-88** WABIETHERM WDVS mit angeklebten Dämmplatten aus Polystyrol
- **Z-33.42-1121** WABIETHERM WDVS mit Schienenbefestigung und Polystyrolplatten
- **Z-33.4.3-96** WABIETHERM WDVS mit angedübelten und angeklebten Dämmplatten aus Polystyrol, Steinwolle und Lamellenplatten
- **Z-33.44-205** WABIETHERM WDVS mit angeklebten Mineralwoll-Lamellenplatten

Eigenschaften

- außen und innen anwendbar
- haftvermittelnd, verseifungsstabil
- schnelltrocknend
- saugfähigkeitsregulierend
- leicht und problemlos mit Bürste auftragbar
- deckend weiß pigmentiert
- griffige und raue Oberfläche
- wasserverdünnbar
- airless spritzbar
- tönbar

Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und tragfähig sein. Trennend wirkende Substanzen (z.B. Schalölreste) müssen vorher entfernt werden. Frisch aufgetragene Grundputze müssen je nach Witterung mindestens 14 Tage durchgehärtet sein.

Untergrundvorbereitung

Bei stark saugenden Untergründen oder kreidenden, intakten Altanstrichen vorher WABIEMUR Putzverfestiger W einsetzen. Bitte das dazugehörige technische Merkblatt beachten. Unebenheiten und Schadstellen vorher mit WABIEMENT Renovierungsmörtel oder WABIEMENT Fassadenmörtel nivellieren, ausbessern und abbinden lassen.

Pilz- und algenbefallene Flächen im Außenbereich gründlich reinigen und mit WABIEMUR Sanierlösung behandeln. Technisches Merkblatt beachten.

Um im Innenbereich das Durchschlagen wasserlöslicher Inhaltsstoffe zu verhindern, ist der Einsatz von WABIEMUR ISO-Grund W erforderlich. Solche Inhaltsstoffe können sich bspw. in Gipskartonplatten, Hartfaserplatten, in Ruß- oder Nikotin befinden. Technisches Merkblatt beachten!

Nachputzstellen sorgen für ein ungleichmäßiges oder wolfiges Auftrocknen, die besonders bei farbigen Endbeschichtungen störend sichtbar werden können. Nachputzstellen müssen durchgetrocknet sein und anschließend mit WABIELUX Mehrfachfluat behandelt werden. Technisches Merkblatt beachten!

Verarbeitung

WABIEMENT Streichgrund W ist gebrauchsfertig eingestellt. Vor der Verarbeitung mit einem langsam laufenden Rührgerät gründlich aufrühren und satt aufstreichen, rollen oder airless spritzen. Eine Wasserzugabe zur KonsistenzEinstellung bis 3% ist möglich. Kleckser und Spritzer sofort mit Wasser entfernen.

Bei Einsatz des WABIEMENT Streichgrund W als Voranstrich unter einer farbigen Endbeschichtung sollte dieser im gleichen Farbton eingefärbt werden.

Verarbeitungstemperatur

Empfohlene Objekt- und Umgebungstemperatur:

Nicht unter +5°C. Ebenfalls nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchte verarbeiten.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



WABIEMENT

Streichgrund W

Verbrauch

200 ml/m² bei einmaligem Anstrich je nach Auftragsart, Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

Trocknung und Überarbeitung

Die Trocknung ist von der aufgetragenen Filmstärke und von der Witterung abhängig. Bei +18°C und 65 % relativer Luftfeuchte ist eine Überarbeitung frühestens nach 12 Stunden möglich.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform

Verpackung: 5 l Kunststoffeimer
10 l Kunststoffeimer

Farbton: weiß oder getönt

Lagerung

Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde, bei kühler Lagerung, mindestens 12 Monate lagerstabil.

Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	Polymerdispersion
Pigmentierung:	lichtechte, organische und anorganische Pigmente
Spez. Gewicht in kg/l:	ca. 1,6
pH-Wert:	ca. 8
Glanzgrad:	matt
Trockenschichtdicke in µ:	ca. 40

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Verarbeitetes bzw. abgebundenes Material kann als Baustellenabfall nach AVV-Abfallschlüssel 170904 behandelt werden. Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben.

Sicherheit

Das Produkt ist kein Gefahrstoff.

GISCODE: M-GP01

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

