

# WABIEMUR

## ISO-Grund W

für innen

### Produktbeschreibung

Verarbeitungsfertige, weiß pigmentierte Isoliergrundierung auf wässriger Alkydharzbasis.

### Anwendungsbereich

Zum Isolieren von wasserlöslichen Inhaltsstoffen in Span- und Gipskartonplatten. Außerdem isolierend gegen verfärbende Holzinhaltstoffe sowie Ruß-, Nikotin-, und Wasserflecken.

WABIEMUR ISO-Grund W wird im Innenbereich vor den Endbeschichtungen, wie bspw. Dispersionsfarben, Strukturputzen oder Dispersions-Buntsteinputzen aufgetragen.

WABIEMUR ISO-Grund W ist nicht als Tiefengrund konzipiert! Um eine verfestigende Wirkung zu erzielen, verwenden Sie bitte den WABIEMUR Putzverfestiger W. Technisches Merkblatt beachten.

### Eigenschaften

- pigmentiert, weiß lasierend
- isolierend gegen Durchschlagsstoffe
- haftvermittelnd
- schnelltrocknend
- saugfähigkeitsregulierend

### Untergründe

Die Untergründe müssen sauber, fest und trocken sein. Lose Bestandteile sind vollständig zu entfernen. Leimfarbanstriche müssen vorgängig restlos entfernt werden.

Stark saugende oder sandende Untergründe mit WABIEMUR Putzverfestiger W behandeln. Technisches Merkblatt beachten. Nicht anwendbar auf nassen oder feuchten Untergründen.

### Verarbeitung

WABIEMUR ISO-Grund W vor Gebrauch gut aufrühren und mit Walze oder Pinsel satt auftragen.

Die Isolierwirkung des Produktes ist in einem Vorversuch zu testen. Eventuell kann ein zweiter Anstrich erforderlich sein. In diesem Fall muss die erste Auftragsschicht vollständig durchgetrocknet sein.

### Verarbeitungstemperatur

Empfohlene Objekt- und Umgebungstemperatur:  
Nicht unter +12°C.

### Verbrauch

150 - 200 g/m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich je nach Auftragsart, Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

### Trocknung und Überarbeitung

Je nach Temperatur und Luftfeuchte beträgt die Trocknungszeit 3 - 6 Stunden. Die Überarbeitung soll frühestens nach 6 Stunden erfolgen. Jede Auftragsschicht des ISO-Grund W muss vor einer Überarbeitung vollständig durchgetrocknet sein.

Vor dem Auftrag der Endbeschichtung ist immer ein Voranstrich mit WABIEMENT Streichgrund W (weiß oder farbig getönt) vorzunehmen. Technisches Merkblatt beachten.

### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Lieferform

Verpackung: 6 kg Kunststoffeimer  
12 kg Kunststoffeimer

Farbton: lichtehtes Weißpigment

### Lagerung

Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde, bei kühler Lagerung, mindestens 12 Monate lagerstabil.

### Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	wasseremulgierbares Alkydharz
Pigmentierung:	weiß lasierend
Spez. Gewicht in kg/l:	ca. 1,2
pH-Wert:	ca. 7
Glanzgrad:	matt

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!



## Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

## WABIEMUR

## ISO-Grund W

für innen

**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Verarbeitetes bzw. abgebundenes Material kann als Baustellenabfall nach AVV-Abfallschlüssel 170904 behandelt werden. Unverarbeitetes Material im Originalgebinde wird nach AVV-Abfallschlüssel 080112 entsorgt. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben.

**Sicherheit**

Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff.

GISCODE: M-GP01

**Adolf Wagner GmbH**

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme  
Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33  
info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

*stark in Putz!*

UNSERE MARKEN  
**WABIETHERM**  
**WABIEDECOR**  
**WABIESILAN**  
**WABIEMENT**  
**WABIEMUR**  
**WABIERILL**  
**WABIEPOR**  
**WABIEROL**  
**WABIESIL**