

WABIEMUR

Sanierlösung

Produktbeschreibung:

Verarbeitungsfertige, wässrige, farblose Biozid-Kombinationslösung zur Reinigung und Desinfektion von Pilz-, Algen- und Schimmelbefall an Fassaden.

Anwendungsbereich

WABIEMUR Sanierlösung besitzt einen sehr breiten Wirkungsgrad gegen Algen, Pilze und Bakterien und ist zur abschließlichen Verwendung im Außenbereich auf Mauerwerk, Natursteinen, Fassaden und Wärmedämmverbundsystemen geeignet.

WABIEMUR Sanierlösung ist kein putzverfestigendes Grundiermittel. Stark saugende oder sandende Untergründe müssen nach der Vorbehandlung und Trocknung mit WABIEMUR Putzverfestiger W bzw. WABIESIL Silikat Fixativ vorbehandelt werden.

Eigenschaften

- hoher Wirkungsgrad gegen Algen und Pilze
- breites Anwendungsspektrum
- einfache Handhabung
- desinfizierend
- biologisch abbaubar
- diffusionsoffen
- lösemittelfrei

Untergründe

Die Untergründe müssen sauber, tragfähig und trocken sein. Nicht anwendbar auf nassen oder feuchten Untergründen.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung gut schütteln. Erdreich und Pflanzen gut abdecken. WABIEMUR Sanierlösung satt mit der Bürste oder im Spritzverfahren auftragen. Die Einwirkzeit soll mindestens über Nacht dauern. Bei starkem Befall ggf. wiederholen. Die Oberfläche gründlich abtrocknen lassen. Um einen möglichst guten Schutz zu erreichen, wird ein weiterer Auftrag der WABIEMUR Sanierlösung empfohlen. Nicht Nachwaschen!

Verarbeitungstemperatur

Empfohlene Objekt- und Umgebungstemperatur:
Nicht unter + 5°C.

Verbrauch

100 - 200 ml / m² /Anstrich je nach Auftragsart, Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Den exakten Verbrauch durch Anlegen einer Probefläche ermitteln.

Trocknung und Überarbeitung

Überarbeitung frühestens nach 24 Stunden, besser nach 2 Tagen. Eine Überarbeitung kann mit fungizid und algizid eingestellten WAGNER Fassadenputzen und –farben erfolgen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Reinigungsabwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lieferform

Verpackung: 10 l Kunststoffkanister
Farbton: farblos

Lagerung

Frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt ist im originalverschlossenen Gebinde, bei kühler Lagerung mindestens 12 Monate lagerstabil.

Technische Eigenschaften

Spez. Gewicht in kg/l: ca. 1

pH-Wert: ca. 6

Entsorgung

Unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zuführen.

Sicherheit

GISCODE: GF0

Dieses Produkt ist kein gefährlicher Stoff.

WABIEMUR Sanierlösung ist nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung. Um einen sicheren Umgang zu gewährleisten, ist die Berührung mit der Haut und den Augen zu vermeiden. Bei Auftrag durch spritzen oder sprühen ist eine geeignete Schutzkleidung zu tragen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

